

# MCHARGER DATENBLATT



	Easy C 11 kW	Easy S 11 kW	Easy C 22 kW	Easy S 22 kW	Connected C 22 kW	Connected S 22 kW
Artikel-Nr.	1.801.000	1.801.010	1.801.001	1.801.011	1.801.101	1.801.111
Max. Ladeleistung	11 kW		22 kW			
Netzspannung	230 V (1 ph) / 400 V (3 ph) AC					
Nennstrom	16 A		32 A			
Anschlusskabel	Min. 2,5 mm <sup>2</sup>		Min. 6 mm <sup>2</sup>			
Netzfrequenz	50 Hz					
Verbindungsart	5 m Kabel	Buchse	5 m Kabel	Buchse	5 m Kabel	Buchse
Verbindungsstecker	Typ 2					
Ladebetriebsart	3					
Gehäuseabmessungen (B x H x T in mm)	266 x 411 x 137 (B x H x T in mm)					
Nettogewicht	5,2 kg	3,0 kg	6,3 kg	3,0 kg	6,3 kg	3,0 kg
Kabelzuführung	Oben, unten, hinten					
IP-Schutzart	IP55					
IK-Schutzart	IK08					
Überspannungsschutz 61010-1	CAT III					
IEC Schutzklasse	I					
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C					
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %					
Max. Höhenlage	2000 m					
Normenkonformität	CE RoHS REACH IEC 6100-6-1/61000-6-3 IEC 61851-10 IEC 62196 IEC 62955					
2,4" Farbdisplay	✓					
Akustische Fehlerwarnung	✓					
DC-Fehlererkennung 6 mA DC	✓					
Lastverteilung	-				✓	
RFID-Leser	-				✓	
Leistungseinschränkung	-				✓	
Nutzerverwaltung	-				✓	